

Hikvision DS-2CD3146G3-LISUY(4mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 243358



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 4MP, 4mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Rund um die Uhr farbechte Bildgebung dank Darkfighter 2.0-Technologie

Szenenadaptives WDR

Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung

Technologieständiges Design, das im Vergleich zum Standard

Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche E

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	11 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hikvision DS-2CD3146G3-LISUY(4mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,CB,RCM,KC,RoHS,WEEE,Reach
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0001 Lux
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	355 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	95,2°
Bildwinkel vertikal	48,3°
Brennweite	4 mm
MOD (Minimum Object Distance)	2,5 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311329098
Serie	Ultra Series

Optionales Zubehör

Hikvision DS-2CD3146G3-LISUY(4mm)(eF)(O-STD)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2CD3146G3-LISUY(4mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222358	Hikvision DS-1271ZJ-120	Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß
222278	Hikvision DS-1272ZJ-120	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222359	Hikvision DS-1272ZJ-120B	Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
224230	Hikvision DS-1280ZJ-DM46	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm
245523	Hikvision DS-220AZJ-130-WA(O-STD)	Wandhalterung
245525	Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD)	Wandhalterung
245528	Hikvision DS-4221ZJ-WC(O-STD)	Deckeneinbau, Halterung

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

