

Hikvision DS-2CD3346G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 243364



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	17 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,CB,RoHS,IP67,NEMA 4X (Anti-Korrosion)
Kamera	

Hikvision DS-2CD3346G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0001 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit Licht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688×1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	95.2°
Brennweite	4 mm
MOD (Minimum Object Distance)	3,1 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311329294
Serie	Ultra Serie

Hikvision DS-2CD3346G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

