

DS-2CD3686G3-LIZSUY/SL(2.7-13.5mm)eFOSTD

Artikelnummer: 243373



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 8MP, 2,7-13,5mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light

Artikel ist die weiße Variante

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,CB,RoHS,IP67,IK10,NEMA 4X
Zoomfaktor (optisch)	5

DS-2CD3686G3-LIZSUY/SL(2.7-13.5mm)eFOSTD

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux mit Licht
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	IR-Filter permanent, ja
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840 × 2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RJ45
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, SSL, TCP, TCP-IP, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112.3° bis 41.2°
Brennweite	2.7 mm bis 13.5 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311329691

DS-2CD3686G3-LIZSUY/SL(2.7-13.5mm)eFOSTD

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

