

# Hikvision DS-3WF03C-5AC/O(O-STD)V3

Artikelnummer: 243436



Outdoor 5GHz, 867 Mbit/s, 15km Wireless-Bridge, 2x 1Gbits RJ45 Ports, 12dBi, 2 x 2 MIMO-Antenne

## Hauptmerkmale

Gigabit-LAN-Anschlüsse

TDMA unterstützt

Schnelle Anpassung über DIP-Schalter

Visualisiertes Topologie-Management

Bis zu 15 km drahtlose Übertragungsbereich

## Spezifikationen

| Allgemeines                          |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Management                           | Ja                    |
| Anzahl PoE Ports                     | 1                     |
| Leistungsaufnahme                    | 7,5 W                 |
| Montageart                           | Mastmontage           |
| Reichweite                           | 15 km                 |
| Schutzart                            | IP55                  |
| Temperaturbereich (Betrieb)          | -30°C - 70°C          |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |                       |
| Ethernet Schnittstelle               | 10/100/1000Mbps       |
| Ports                                | 2x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk                             |                       |
| Netzwerkprotokolle                   | HTTPS, NTP, SADP, SSH |
| Produktkennzeichnungen               |                       |

# Hikvision DS-3WF03C-5AC/O(O-STD)V3

Fortsetzung Spezifikationen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Hersteller-Nummer | 317200376 |
|-------------------|-----------|

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

