

Hikvision iDS-2CD7146G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243512
EAN: 6942160463841



Netzwerk Dome Kamera, 4MP, 8-32mm, Infrarot, Heizung, Alarm, Audio, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung	Erfassen Sie Fahrzeuge und Menschen unterschiedlicher Größe
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank 150 dB AWD	Unterstützt bis zu 20 MP bei 20 fps und 4 MP bei 60 fps
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB AWD	Integriertes Dual-Mikrofon und Lautsprecher für Echtzeit-Audio
-Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung	Eingebauter G-Sensor und Speicherplatz
5 Streams um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen	Eingebauter Leistungsmesser für Spannungsausnahmealarm
Wasser- und staubdicht (IP67), vandalensicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X)	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	16,8 W

Hikvision iDS-2CD7146G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	CE,CB,RoHS,WEEE,Reach,u.a.
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	355 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	42,5° - 15,2°
Bildwinkel vertikal	23,4° - 8,7°
Brennweite	8 - 32 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	

Hikvision iDS-2CD7146G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

EAN/GTIN	6942160463841
Hersteller-Nummer	311326649
Serie	DeepinView

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222432	Hikvision DS-1227ZJ-DM32	Gehäuse, Deckeneinbau, Aluminium, weiß, 225x98mm, für Hikvision Domes
222316	Hikvision DS-1271ZJ-140-DM45	Deckenhalterung, Aluminium, 140x182x120mm, für Hikvision Domes
222354	Hikvision DS-1273ZJ-160	Wandhalterung, Aluminium, weiß, 160x182x120mm, für Hikvision Domes
222364	Hikvision DS-1281ZJ-DM23	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras
240113	Hikvision DS-2200ZJ-WA-140(O-NEU)	Wandhalterung, weiß
240114	Hikvision DS-2200ZJ-WAJ-140(O-NEU)	Wandhalterung, weiß
240115	Hikvision DS-2210ZJ-WA-140(O-NEU)	Hängemontage
238832	Hikvision DS-2280ZJ-WA140(O-NEU)	Anschlussdose, weiß

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

