

# Hikvision iDS-2CD7186G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243513



Netzwerk Fix Dome, 8MP, 2,8-12mm, Infrarot, Heizung, Alarm, Audio, Anti-Korrosion

## Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 8 MP Auflösung

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch DarkFighter bis zu 2MP@60fps und 2MP@120fps

Erfassen Sie Fahrzeuge und Menschen unterschiedlicher Geschwindigkeiten mit Dual-Mikrofon und lautsprecherstreifen für 2-kanaliges Audio

Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 140 dB AWDR-Technologie

-Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz

5 Streams um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen

Wasser- und staubdicht (IP67), vandalismussicher (IK10) und K

4MP@60fps und 2MP@120fps

geschwindigkeit und Dual-Mikrofon und lautsprecherstreifen für 2-kanaliges Audio

Einlogie

Einlogie

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera

# Hikvision iDS-2CD7186G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	15,7 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	112,3°
Bildwinkel vertikal	58,1°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311326240
Serie	DeepinView

# Hikvision iDS-2CD7186G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222432	Hikvision DS-1227ZJ-DM32	Gehäuse, Deckeneinbau, Aluminium, weiß, 225x98mm, für Hikvision Domes
222316	Hikvision DS-1271ZJ-140-DM45	Deckenhalterung, Aluminium, 140x182x120mm, für Hikvision Domes
222364	Hikvision DS-1281ZJ-DM23	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras
224457	Hikvision DS-1602ZJ-AKS	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, Aluminium, für Hikvision Kameras
240113	Hikvision DS-2200ZJ-WA-140(O-NEU)	Wandhalterung, weiß
240114	Hikvision DS-2200ZJ-WAJ-140(O-NEU)	Wandhalterung, weiß
240115	Hikvision DS-2210ZJ-WA-140(O-NEU)	Hängemontage
238832	Hikvision DS-2280ZJ-WA140(O-NEU)	Anschlussdose, weiß

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

