

Hikvision iDS-2CD7A46G2-IZHSY(6-132mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243525



Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 6-132mm, Infrarot, Heizung, Alarm, Audio, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	22,6 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	CE,RCM,IC,KC,CB,BIS,LOA,RoHS,WEEE,REACH

Hikvision iDS-2CD7A46G2-IZHSY(6-132mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux, Schwarz/Weiß: 0.0001 Lux
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688×1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	2
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SNMPV1, TCP, TCP-IP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	59.5° bis 3.7°
Brennweite	6u2013132 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	22
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311328233
Serie	DeepinView Serie

Hikvision iDS-2CD7A46G2-IZHSY(6-132mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

