

Hikvision iDS-2CD7A46G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243526
EAN: 6942160464138



Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 8-32mm, Infrarot, Heizung, Alarm, Audio, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung	Erfassen Sie Fahrzeuge und Menschen unterschiedlicher Geschwindigkeiten
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch DarkFighter 3.0	Unterstützt bis zu 20 MP bei 20 fps und 4 MP bei 60 fps
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB AWDRI-Technologie	Integrierte Heizung für klare Bilder bei Regen oder Schnee
-Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite	Eingebauter Gei-Sensor zur Vandalensicherung
5 Streams um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen	Eingebauter Leistungsmesser für Spannungsausnahmealarm und -überwachung
Wasser- und staubdicht (IP67), vandalensicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X)	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	22,6 W

Hikvision iDS-2CD7A46G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688×1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Ports	1x 10/100/1000Base-T, RJ-45
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	42,5° - 15,2°
Bildwinkel vertikal	23,4° - 8,7°
Blendensteuerung	Automatisch, P-Iris
Brennweite	8 - 32 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160464138
Hersteller-Nummer	311326585
Serie	DeepinView

Hikvision iDS-2CD7A46G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

