

Hikvision iDS-2CD7A86G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243529



Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 8-32mm, Infrarot, Heizung, Alarm, Audio, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Beleuchtung	LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	24,7 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ja, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	CE, RCM, IC, KC, CB, BIS, LOA, RoHS, WEEE, REACH

Hikvision iDS-2CD7A86G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor (optisch)	32
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux. S/W: 0.0001 Lux
System	Electronic Day&Night, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840 × 2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmergänge	2
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SNMPV1, TCP, TCP-IP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	2.8\u201312 mm: 104° bis 41.2°, 8\u201332 mm: 41.8° bis 15°
Brennweite	2.8\u201312 mm oder 8\u201332 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311326454
Serie	DeepView-Serie

Hikvision iDS-2CD7A86G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

