FLIR FH-669 R PTU 9mm

Artikelnummer: 243544



Multispektrale PTZ Kamera, Thermal 640x512, 25Hz, Tag/Nacht 1080p, 30x

Hauptmerkmale

Hochauflösender radiometrischer <35 mK NETD-Wärmesensor	Messung von Oberflächentemperaturen
Tag/Nacht-Kamera mit 1920x1080 Pixel	Radiometrische Messungen
HD-Kamera mit 30x Zoom	Pan-Tilt-Zoom
Hotspot- und Branderkennung	Schutzart IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Gehäuseart	Außen
Kameratyp	Bi-Spektral
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +65°C
Thermische Auflösung	640x512
Kamera	
Aufnahmesensor	Ungekühlter VOx Mikrobolometer
System	True Day&Night, Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

FLIR FH-669 R PTU 9mm

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	69°
Bildwinkel vertikal	56°
Brennweite	9 mm
Zoomfaktor (optisch)	30
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	FH669R30PTU
Serie	PTZ-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten