

Teledyne FLIR F-608 ID - 75mm, 8.3Hz



Artikelnummer: 243560



Wärmebild Netzwerk Kamera, 640x480, 8,6° FoV, ungekühlt

Hauptmerkmale

Zuverlässige Erkennung von Eindringlingen	Gleichzeitige IP- und analoge Videoausgänge
Niedrige Fehlalarmrate	Integration in bestehende analoge Systeme
Funktioniert unter rauen Wetterbedingungen	Schutzklasse IP66
Klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen	24/7
Erkennung durch Regen, leichten Nebel und Rauch	

Spezifikationen

Allgemeines	
Schutzart	IP66
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Thermische Auflösung	640x480
Kamera	
System	Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	640x480
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

Teledyne FLIR F-608 ID - 75mm, 8.3Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv	
Bildwinkel vertikal	$[-\infty, +\infty]$
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	427-0033-51-00S
Serie	Flir F-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

