



# MPB-72M2713M0B

Artikelnummer: 243648



1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12VDC, IP67

## Hauptmerkmale

- 1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor
- Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)
- Hervorragende Leistung bei schwachem Licht
- Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
- Motorisiertes Objektiv 2,7~13,5mm

- Schwenkbarer IR-Sperrfilter
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
- Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
- IP67, Eingebaute Heizung
- Einfache Installation, zentrale Fixierungsschraube
- IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	100x108x267mm
Serie	eneo Candid Medium, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080, 720x480, 720x576
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0.005Lux(Day mode), 0.0005Lux(Night mode)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-NR, ja

# MPB-72M2713M0B

## Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	Clear HDR, D-WDR, DOL, Inter Frame
Bewegungsmelder	ja
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	101 - 32°
Bildwinkel vertikal	54 - 18°
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Analysefunktionen	Defog
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	8,5W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend)
Schutzart	IP67
Signalformat	AHD @ 2MP, CHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Kameraform	Bullet
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p
Blendenbereich (F)	F1,6
Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
Gewicht	1,35kg
Hersteller-Nummer	243648

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
202888	AK-4	Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Serie
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge

# MPB-72M2713M0B

Fortsetzung Zubehör

220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

