eneo MPB-72M0550M0B

Artikelnummer: 243649
EAN: 4260229841396



HD Analog Kamera Bullet, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 5-50mm, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Hervorragende Leistung bei schwachem Licht	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	IP67
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	Einfache Installation, Fixierung über zentrale Schraube
Motorisiertes Objektiv 5~50mm	IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Sonnenschutzdach	Ja
Integrierte Wandhalterung	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	100x108x267mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
Gewicht	1,35 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo MPB-72M0550M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	9 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C,@ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Bullet
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
Weißabgleich	automatisch,Preset,manuell,AUTOext
Lichtempfindlichkeit	0.005Lux(Day mode),0.0005Lux(Night mode)
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (63px/m)	39 - 253 m
Erkennen (125px/m)	19 - 125,5 m
Identifizieren (250px/m)	9 - 62,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	94,6 - 629 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.100cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo MPB-72M0550M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS)
Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,Easy Bracket,4x Dübel mit Schrauben,Video Sub-Ausgang Kabel,4x M4x15mm,1x Innensechskantschlüssel
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	47 - 10°
Bildwinkel vertikal	25 - 5°
Brennweite	5 - 50 mm
Blendenbereich (F)	F1,6
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	10
Video	
Auflösung (erweitert)	1920x1080,1280x720,720x576,720x480
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841396
Hersteller-Nummer	243649
Serie	eneo COAXIZE

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
202888	eneo AK-4	Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Serie
202641	eneo PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo MPB-72M0550M0B

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten