



eneo MSM-42F0028M0B

Artikelnummer: 243653



1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 2,8mm WDR, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor
Hervorragende Leistung bei schwachem Licht
Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Festbrennweite 2.8mm
Electronic Day/Night Funktion
ROI (Region of Interest) WDR Modus
Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 37x37,8x27mm |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Leistungsaufnahme | 1,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |

eneo MSM-42F0028M0B

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Kamera | |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Modul |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor) |
| Weißabgleich | automatisch, Preset, manuell, AUTOext |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2Lux@F2,3 |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| DORI | |
| Beobachten (62px/m) | 18 m |
| Erkennen (125px/m) | 8,8 m |
| Identifizieren (250px/m) | 4,2 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 45,9 m |
| Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch |
| Hinweise | |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Anzahl Alarmausgänge | 0 |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC) |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung, Montage Zubehör, OSD Controller Board |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 97° |
| Bildwinkel vertikal | 48° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |

eneo MSM-42F0028M0B

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Video | |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080, 1280x720, 720x576, 720x480 |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 243653 |
| Serie | eneo COAXIZE |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--|--|
| 229233 | VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

