MSM-42F0037MPB

Artikelnummer: 243654



VIDEOR

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 3,7mm Pinhole, WDR, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor	Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Hervorragende Leistung bei schwachem Licht	Pinhole Objektiv 3,7mm
Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse	Electronic Day/Night Funktion
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	37x37,8x21,5mm
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Platinenkamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C,@ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend)

MSM-42F0037MPB

Fortsetzung Spezifikationen

D-WDR
CMOS
1/2,8"
Modul
50 dB
automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
automatisch,Preset,manuell,AUTOext
0,2 Lux bei F2,3
True Day&Night
Schaltbarer IR-Filter (ICR)
21 m
11 m
5 m
59 m
Ja
chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch
NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
0
0
Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC)
UTC (HD-Signal Format)
Coaxitron (HD Protokoll)
_headline, Betriebsanleitung,Montage Zubehör
72°
3,7 mm
Festbrennweite
Festbrennweite 0
_
_
0 AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP,
0 AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP,

MSM-42F0037MPB

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229233 Vorkonfiguration analoge Kamera	Vorkonfiguration analogo Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x
	analoge Kamera	

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

