



eneo MPC-52C0000M0B

Artikelnummer: 243655



1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, C/CS, 12VDC

Hauptmerkmale

-
- 1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor
-
- Hervorragende Leistung bei schwachem Licht
-
- Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)
-
- Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
-
- Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
-

-
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
-
- Schwenkbarer IR-Sperrfilter
-
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
-
- Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
-
- C/CS Mount, LSC (Objektiv Shading Korrektur)
-

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	72x74x89mm
Gewicht	0,29 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	3,5 W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR

eneo MPC-52C0000M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Box
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell, AUTOext
Lichtempfindlichkeit	0.005Lux @F1,6 (Day mode), 0.0005Lux(Night mode)
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS)
Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation, Staubschutz kappe, Innensechskantschlüssel, C/CS-Ring
Video	
Auflösung (erweitert)	1920x1080, 1280x720, 720x576, 720x480
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	243655
Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE

Optionales Zubehör

eneo MPC-52C0000M0B

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

eneo MPC-52C0000M0B

Fortsetzung Zubehör

213619	eneo H04Z03NFDC-MP	F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS-Mount
--------	--------------------	---

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

