

# AMG265-1GBT-1S-P90

Artikelnummer: 243678



Industrieller PoE Medienkonverter, 1 x 10/100/1000BT RJ45 mit 60/90W PoE, 1 x 100/1000Base-FX SFP Slot, IEC Mains Power

## Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C  
12-56VDC Eingangsspannung  
1 RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot  
JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung

Integriertes 90 Watt Netzteil  
85-264 VAC IEC Mains Power Input  
Made in UK

## Spezifikationen

Anzahl PoE Ports	1
Bauart	DIN Rail Modul
Multicast	Nein
Gerätetyp	Medienkonverter
Lüfter	Nein
Management	Nein
Montageart	DIN Rail, Wandmontage
Hersteller-Nummer	AMG265-1GBT-1S-P90
PoE Budget (gesamt)	90 W
Ports	1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-X SFP
Rackeinbau	Nein
Schutzart	IP40
Serie	AMG265

# AMG265-1GBT-1S-P90

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	85-264VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +75°C
VLAN	Nein

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232826	SFP-CU-100M	Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

