AMG265-2GBT-1S-P120-T

Artikelnummer: 243688





Industrieller PoE Medienkonverter, 2 x 10/100/1000BT RJ45 mit 60/90W PoE, 1 x 100/1000Base-FX SFP Slot, Terminal Mains Power

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C	Integriertes 90 Watt Netzteil
12-56VDC Eingangsspannung	85-264 VAC Locking Screw Terminal Mains Power
1 RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot	Made in UK
JumboFrames his 9.2k & Multirate SEP Unterstützung	

Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl PoE Ports	2
Bauart	DIN Rail Modul
Gerätetyp	Medienkonverter
Montageart	DIN Rail, Wandmontage
PoE Budget (gesamt)	120 W
Schutzart	IP40
Stromversorgung	85-264VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +70°C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ports	1x 1000Base-X SFP, 2x 10/100/1000Base-TX
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	AMG265-2GBT-1S-P120-T

AMG265-2GBT-1S-P120-T

Fortsetzung Spezifikationen

0! -	ANACOCE	
Serie	AIVICaZDO	
00110	7 411 02 00	

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232826	SFP-CU-100M	Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

