# AXIS Q6300-E 50 HZ

Artikelnummer: 243690
EAN: 7331021086623



Netzwerk Multisensorkamera, 4x 5MP 1/2" Sensoren, 360°, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

- 360°-Kamera mit 4 Stück 5-MP ½-Zoll-Sensoren
- Aktuelle AXIS Q61/Q63/P56-E PTZ-Kamera empfohlen
- Einfache Installation
- KI-basiert
- Unterstützung für WLAN-Dongle
- Direktionale Audioerkennung
- Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polymer |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q6300-E 50 HZ

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 20 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei 50 IRE,F2.0 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 4x 2592x1944 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 360° |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 7331021086623 |
| Hersteller-Nummer | 02942-001 |
| Serie | Axis Q63 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q6300-E 50 HZ

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 243698 | AXIS LENS M14 14.1 MM F2.0 IR 4 PCS | Objektiv, fest, f=14,1mm, F2.0, M14 Gewindeanschluss, 4er-Pack |
| 243699 | AXIS LENS M14 21.4 MM F2.0 IR 4 PCS | Objektiv, fest, f=21,1mm, F2.0, M14 Gewindeanschluss, 4er-Pack |
| 243700 | AXIS LENS M14 30.8 MM F2.4 IR 4 PCS | Objektiv, fest, f=30,8mm, F2.4, M14 Gewindeanschluss, 4er-Pack |
| 243697 | AXIS LENS M14 7.6 MM F2.0 IR 4 PCS | Objektiv, fest, f=7,6mm, F2.0, M14 Gewindeanschluss, 4er-Pack |
| 208292 | AXIS OUTDOOR RJ CABLE 15M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 15m, Schwarz |
| 98445 | AXIS OUTDOOR RJ CABLE 5M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 5m, Schwarz |
| 216064 | AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q6300-E 50 HZ

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 209070 | AXIS T91B63 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes |
| 213550 | AXIS T91G61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10 |
| 97376 | AXIS T94A01D PENDANT KIT | Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Kameras |
| 237940 | AXIS TP6902-E ADAPTER BRACKET | Adapter Bracket, zum Kombinieren von zwei Kameras |
| 239849 | AXIS TQ5001-E WALL/POLE MOUNT | Wand- und Masthalterung, für Axis PTZ-Kameras |
| 236316 | AXIS TQ6812-E SOLO KIT | Ausrüstung für AXIS Q6100-E Netzwerk Kamera |
| 244779 | AXIS TQ6821-E HARD-COATED DOME | Domekuppel, klar, für AXIS Q6100-E und Q6300-E, Ersatzteil |
| 243228 | AXIS TQ6821-E HARD-COATED DOME | Domekuppel, getönt, für AXIS Q6100-E und Q6300-E |
| 243042 | AXIS TQ6904-E ADAPTER Q61 SERI | Adapter Bracket, zum Kombinieren von zwei Kameras der AXIS Q61 Serie |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239930 | AXIS TU8003 90 W CONNY MDSPN | Connectivity Midspan mit Portcast Technologie, 90W |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 239358 | AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| 239359 | AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| 239360 | AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten