Artikelnummer: 243692 EAN: 7331021088788





Netzwerk PTZ Kamera, 31x, Tag/Nacht, 1920x1080, IP67, IK10, Infrarot, ohne Midspan

Hauptmerkmale

| KI-gestützte FullHD PTZ-Kamera | Axis Zipstream mit AV1, H.264 und H.265 |
|---|--|
| Für extrem dunkle Lichtverhältnisse | Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault |
| 1/2" Sensor mit 31-fachem optischem Zoom | Ohne Midspan |
| Forensic WDR, Lightfinder und OptimizedIR | Geeignet für AR, AU, BR, CN, EU, IN,JP, KR, UK, US |
| KI-gestützte Analysen der nächsten Generation | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|--|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Hängende Montage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

Fortsetzung Spezifikationen

| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 31 |
| Kamera | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F1,36,30 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 550 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 550 °/sec |
| Interner-Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 60,6 - 2° |
| Brennweite | 6,91 - 214,64 mm |
| Objektiv Typ | Auto Laser Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 12 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | AV1, H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021088788 |
| Hersteller-Nummer | 02976-301 |
| Serie | Axis Q63 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

Fortsetzung Zubehör

| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
|--------|-------------------------------------|--|
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITC | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOO | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOO | BJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 208292 | AXIS OUTDOOR RJ CABLE 15M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 15m, Schwarz |
| 98445 | AXIS OUTDOOR RJ CABLE 5M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 5m, Schwarz |
| 216064 | AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| 207850 | AXIS SPR CONN PUSH PULL PLUG IDC-8 | Anschlusskit: RJ45 Stecker, IP66, für Axis Outdoor P12 Domes, Ersatzteil |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PC | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PC | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECT | Überspannungsschutz, bis 10kV, für TOR Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |

Fortsetzung Zubehör

| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, |
|--------|-----------------------------------|---|
| | | austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 209070 | AXIS T91B63 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes |
| 213550 | AXIS T91G61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10 |
| 97376 | AXIS T94A01D PENDANT KIT | Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Kameras |
| 239849 | AXIS TQ5001-E WALL/POLE MOUNT | Wand- und Masthalterung, für Axis PTZ-Kameras |
| 232733 | AXIS TQ6201-E RECESSED MOUNT | Decken Einbaugehäuse, Außen, für AXIS Q6315-LE, für Lüftungsbereiche geeignet |
| 233178 | AXIS TQ6808-E HARD-COAT CLEAR DOM | ıKuppel, klar, kratzfest, für AXIS Q6315-LE, Ersatzteil |
| 235432 | AXIS TQ6811-E DOME CL HYDROPHILIC | Kuppel, klar, kratzfest, hydrophil, für AXIS Q6315-LE, IR-Abschirmung, Zubehör |
| 233177 | AXIS TQ6902-E WEATHER SHIELD | Wetterschutz, für Axis Q6315-LE und Q6318-LE |
| 243042 | AXIS TQ6904-E ADAPTER Q61 SERI | Adapter Bracket, zum Kombinieren von zwei Kameras der AXIS Q61 Serie |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTEC | Überspannungsschutz, bis 10kV, für N@£ werkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239930 | AXIS TU8003 90 W CONNY MDSPN | Connectivity Midspan mit Portcast Technologie, 90W |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 239358 | AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| 239359 | AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB- Anschluss |

Fortsetzung Zubehör

| 239360 | AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |
|--------|--------------------|--|
|--------|--------------------|--|

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

