Artikelnummer: 243796 EAN: 4582619079975





Netzwerk Dome S-Serie, 5MP@30fps, 3,2mm Al, IK10, IR, in

Hauptmerkmale

5MP	Eingebaute IR-LED
Intelligente Automatik (mit Al-Engine)	Vandalismusgeschützt (IK10)
Super Dynamic 132dB	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Farbige Nachtsicht (0,08 bis 0,11 lx)	NDAA-konform
Smart Coding (mit Al-Engine)	Herkunftsland Japan

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3072x1728
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	48°
Brennweite	6,1 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619079975
Hersteller-Nummer	WV-S22500-F6LV
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238373	WV-CR1S	Dome Abdeckung für WV-S22xxL smoked
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel

Fortsetzung Zubehör

238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238272	WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238624	WV-QDC200C	Dome Abdeckung für WV-X(S)22xx clear, ClearSight Coating
238277	WV-QEM100-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238410	WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238241	WV-QSR501-W	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß
238294	WV-QSR501F-W	Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß
238293	WV-QSR501F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß
238296	WV-QSR501M-W	Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß
238295	WV-QSR501M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß
238312	WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß
238242	WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

