

## i-PRO WV-S25500-F6LV

Artikelnummer: 243809  
EAN: 4582619079982



Netzwerk Dome S-Serie, 5MP@30fps, 6,1mm AI,  
IK10, IP66, IR, out

### Hauptmerkmale

5MP

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 132dB

Farbige Nachtsicht (0,08 bis 0,11 lx)

Smart Coding (mit AI-Engine)

Eingebaute IR-LED

Vandalismusgeschützt (IK10, 50J)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

### Spezifikationen

| Allgemeines          |  |
|----------------------|--|
| Heizung              | Ja   |
| Vandalismusgeschützt | Ja   |
| Beleuchtung          | Infrarot   |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß   |
| Farbe (Kuppel)       | klar   |
| Gehäuseart           | Außen  |
| Gehäusematerial      | Aluminium  |
| Montageart           | Deckenmontage, Wandmontage   |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

# i-PRO WV-S25500-F6LV

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                      |
|---|----------------------|
| Power over Ethernet                         | IEEE 802.3af         |
| Schutzart                                   | IP66                 |
| Stromversorgung                             | 12VDC, PoE           |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40°C ~ +60°C        |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 132dB            |
| Zertifizierungen                            | IK10,FIPS 140-2 LV3  |
| <b>Kamera</b>                               |                      |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                   |
| Auflösungsstandard                          | 5 MP                 |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                 |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"               |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,08 Lux bei F1,6    |
| System                                      | True Day&Night       |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                      |
| Bildauflösung max.                          | 3072x1728            |
| <b>Funktionen</b>                           |                      |
| Audiounterstützung                          | Ja                   |
| Bewegungsmelder                             | Ja                   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                   |
| Interner-Speicher                           | optional             |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                      |
| Alarめingänge                                | 0                    |
| Steuer-Schnittstellen                       | RJ45                 |
| <b>Objektiv</b>                             |                      |
| Bildwinkel horizontal                       | 48°                  |
| Brennweite                                  | 6,1 mm               |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite       |
| <b>Video</b>                                |                      |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps               |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                      |
| EAN/GTIN                                    | 4582619079982        |
| Hersteller-Nummer                           | WV-S25500-F6LV       |
| Serie                                       | i-PRO S-Serie        |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name           | Produkt Beschreibung                                   |
|----------|----------------|--|
| 238376   | i-PRO WV-CW7CN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating |
| 238377   | i-PRO WV-CW7S  | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked                    |

## i-PRO WV-S25500-F6LV

### Fortsetzung Zubehör

|        |                     |  |
|--------|---------------------|--|
| 238378 | i-PRO WV-CW7SN      | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating                |
| 238408 | i-PRO WV-PM500      | Mikrofoneinheit weiß   |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A      | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel                 |
| 238320 | i-PRO WV-QCA500A    | Ethernet Kabel RJ45 1 Stück  |
| 238322 | i-PRO WV-QCA501A    | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle                              |
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W   | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal                                |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W   | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female                             |
| 238272 | i-PRO WV-QCL501-W   | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß           |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W   | Eckhalterung weiß  |
| 238623 | i-PRO WV-QDC504C    | Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear                                   |
| 238279 | i-PRO WV-QEM500-W   | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß              |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W   | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO                              |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W   | Masthalterung weiß   |
| 238241 | i-PRO WV-QSR501-W   | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| 238294 | i-PRO WV-QSR501F-W  | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß                                 |
| 238293 | i-PRO WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß                                |
| 238296 | i-PRO WV-QSR501M-W  | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß                                 |
| 238295 | i-PRO WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß                                |
| 238641 | i-PRO WV-QSR505-W   | Sonnenschutzdach für Dome Kamera, außen i-PRO weiß                     |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W   | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß             |
| 238242 | i-PRO WV-QWL501-W   | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß             |

### Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                                  | Produkt Beschreibung   |
|----------|---------------------------------------|--|
| 211125   | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera     | im RAL Farbton   |
| 214441   | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211127   | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton   |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera     | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

# i-PRO WV-S25500-F6LV

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

