

# i-PRO WV-S35402-F2LV

Artikelnummer: 243832  
EAN: 4582619079371



Netzwerk Compact Dome S-Serie, 4MP@30fps,  
2,4mm AI, IR, IP66, IK10, out

## Hauptmerkmale

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4MP                                  | eingebautes Mikrofon                                             |
| Bis zu 1 Edge AI-Analyse-Apps        | Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement |
| diskretes Design                     | NDAA-konform                                                     |
| großer Blickwinkel (horizontal 121°) | Herkunftsland Japan                                              |
| Eingebaute IR-LED                    |                                                                  |

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Heizung              | Nein                                                               |
| Vandalismusgeschützt | Ja                                                                 |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß                                                               |
| Farbe (Kuppel)       | klar                                                               |
| Gehäuseart           | Außen                                                              |
| Gehäusematerial      | Aluminium                                                          |
| Montageart           | Deckenmontage, Wandmontage                                         |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3af                                                       |

# i-PRO WV-S35402-F2LV

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Schutzart                                   | IP66                 |
| Stromversorgung                             | PoE                  |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40°C ~ +50°C        |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 132dB            |
| Zertifizierungen                            | IK10,FIPS 140-2 LV3  |
| <b>Kamera</b>                               |                      |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                   |
| Auflösungsstandard                          | 4 MP                 |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                 |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"               |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,07 Lux bei F2,1    |
| System                                      | True Day&Night       |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                      |
| Bildauflösung max.                          | 2560x1440            |
| <b>Funktionen</b>                           |                      |
| Bewegungsmelder                             | Ja                   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                   |
| Interner-Speicher                           | optional             |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                      |
| Alarmeingänge                               | 0                    |
| Steuer-Schnittstellen                       | RJ45                 |
| <b>Objektiv</b>                             |                      |
| Bildwinkel horizontal                       | 121°                 |
| Brennweite                                  | 2,4 mm               |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite       |
| <b>Video</b>                                |                      |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps               |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                      |
| EAN/GTIN                                    | 4582619079371        |
| Hersteller-Nummer                           | WV-S35402-F2LV       |
| Serie                                       | i-PRO S-Serie        |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name              | Produkt Beschreibung                         |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|
| 238375   | i-PRO WV-CW6SA    | Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked |
| 238401   | i-PRO WV-QAT502-W | Gangbox Adapter i-PRO weiß                   |
| 238263   | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal      |
| 238265   | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female   |
| 238273   | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß                            |

## i-PRO WV-S35402-F2LV

### Fortsetzung Zubehör

|        |                    |                                                            |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 238630 | i-PRO WV-QDC505C   | Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear     |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W  | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO                  |
| 239678 | i-PRO WV-QJB502A-W | Deckenhalterung, Aufputz weiß                              |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W  | Masthalterung weiß                                         |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W  | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |

### Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                                  | Produkt Beschreibung                                           |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 211125   | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera     | im RAL Farbton                                                 |
| 214441   | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211127   | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton                                                 |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera     | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

