

i-PRO WV-S4156AV

Artikelnummer: 243833
EAN: 4582619077773



Netzwerk Fisheye Kamera S-Serie, 5MP@30fps,
0,84mm AI, in

Hauptmerkmale

| | |
|---|---------------------|
| 5MP (2192x2192 Fisheye) | NDAA-konform |
| Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps | Herkunftsland Japan |
| Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter) | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|--|
| Heizung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |

i-PRO WV-S4156AV

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|----------------------|
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F2,4 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 186° |
| Brennweite | 0,84 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4582619077773 |
| Hersteller-Nummer | WV-S4156AV |
| Serie | i-PRO S-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| 238266 | i-PRO WV-QCL102-W | Universalhalterung i-PRO weiß |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238290 | i-PRO WV-QLR100-W | Lichtschienenhalterung i-PRO weiß |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |

i-PRO WV-S4156AV

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---|--|
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | 1x RAL Farbton |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | 1x RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

