

i-PRO WV-S4576LAV

Artikelnummer: 243837

EAN: 4582619077810



Netzwerk Fisheye Kamera S-Serie, 12MP@30fps,
1,4mm AI, IK10, IP66, IR, out

Hauptmerkmale

12MP (2992x2992 Fisheye)

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Eingebaute IR-LED

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDA-konform

Herkunftsland Japan

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|--|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |

i-PRO WV-S4576LAV

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|----------------------|
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 84dB |
| Zertifizierungen | IK10, FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F1,9 |
| System | True Day&Night |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarমেingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 183° |
| Brennweite | 1,4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4582619077810 |
| Hersteller-Nummer | WV-S4576LAV |
| Serie | i-PRO S-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| 238272 | i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

i-PRO WV-S4576LAV

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------|--|
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238629 | i-PRO WV-QDC507C | Dome Abdeckung für WV-S45xxL clear |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238241 | i-PRO WV-QSR501-W | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| 238294 | i-PRO WV-QSR501F-W | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß |
| 238293 | i-PRO WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß |
| 238296 | i-PRO WV-QSR501M-W | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß |
| 238295 | i-PRO WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| 238242 | i-PRO WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---|--|
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | einmalig pro RAL Farbton |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | einmalig pro RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

