

# i-PRO WV-S66300-Z3LNV

Artikelnummer: 243868  
EAN: 4570162071850



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps,  
4,25-136mm AI, IK10, IP66, IR, out

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2MP (1080p)                         | Eingebaute IR-LED                                              |
| 32x optischer Zoom                  | Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und     |
| Innovative PTZ mit neuem Formfaktor | Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme |
| Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps       | NDAA-konform                                                   |
| Automatische AI-Verfolgung          | Herkunftsland Japan                                            |
| ClearSight-Beschichtung             |                                                                |

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Heizung              | Ja                                                                 |
| Vandalismusgeschützt | Ja                                                                 |
| Beleuchtung          | Infrarot                                                           |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß                                                               |
| Farbe (Kuppel)       | klar                                                               |
| Gehäuseart           | Außen                                                              |
| Gehäusematerial      | Aluminium                                                          |
| Montageart           | Deckenmontage, Wandmontage                                         |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

## i-PRO WV-S66300-Z3LNV

### Fortsetzung Spezifikationen

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Power over Ethernet                         | IEEE 802.3bt            |
| Schutzart                                   | IP66                    |
| Stromversorgung                             | PoE++                   |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -50°C ~ +60°C           |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 144dB               |
| Zertifizierungen                            | IK10,FIPS 140-2 LV3     |
| <b>Kamera</b>                               |                         |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                      |
| Auflösungsstandard                          | 2 MP                    |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                    |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"                  |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,011 Lux bei F1,6      |
| System                                      | True Day&Night          |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                         |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080               |
| <b>Funktionen</b>                           |                         |
| Audiounterstützung                          | Ja                      |
| Bewegungsmelder                             | Ja                      |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                      |
| Drehbereich                                 | 360 °                   |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)        | 150 °/sec               |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt)               | 700 °/sec               |
| Interner-Speicher                           | optional                |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                         |
| Alarmeingänge                               | 0                       |
| Steuer-Schnittstellen                       | RJ45                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                         |
| Bildwinkel horizontal                       | 2,4 - 65°               |
| Brennweite                                  | 4,25 - 136 mm           |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 32                      |
| <b>Video</b>                                |                         |
| Bildübertragungsrate max.                   | 60 fps                  |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG    |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                         |
| EAN/GTIN                                    | 4570162071850           |
| Hersteller-Nummer                           | WV-S66300-Z3LNV         |
| Serie                                       | i-PRO S-Serie           |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

## i-PRO WV-S66300-Z3LNV

### Fortsetzung Zubehör

|        |                     |                                                              |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 238247 | i-PRO WJ-PU201/G    | PoE Injector RJ45                                            |
| 238248 | i-PRO WJ-PU201F/G   | PoE Injector SFP                                             |
| 238408 | i-PRO WV-PM500      | Mikrofoneinheit weiß                                         |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A      | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel       |
| 238322 | i-PRO WV-QCA501A    | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle                    |
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W   | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal                      |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W   | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female                   |
| 238272 | i-PRO WV-QCL501-W   | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W   | Eckhalterung weiß                                            |
| 239153 | i-PRO WV-QEM505-W   | Einbaudeckenhalterung Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß            |
| 239154 | i-PRO WV-QJB505-W   | Basishalterung i-PRO weiß                                    |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W   | Masthalterung weiß                                           |
| 239159 | i-PRO WV-QSR506-W   | Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß      |
| 239156 | i-PRO WV-QSR506F-W  | Halterung, Innengewinde ISO, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß     |
| 239155 | i-PRO WV-QSR506F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß    |
| 239158 | i-PRO WV-QSR506M-W  | Halterung, Außengewinde ISO, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß     |
| 239157 | i-PRO WV-QSR506M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß    |
| 238242 | i-PRO WV-QWL501-W   | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß   |
| 239160 | i-PRO WV-QWL502-W   | Wandhalterung Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß                    |

### Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                                      | Produkt Beschreibung                                           |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 214441   | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten             | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211124   | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | je RAL Farbton                                                 |
| 211127   | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung     | je RAL Farbton                                                 |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera         | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

# i-PRO WV-S66300-Z3LNV

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

