

## i-PRO WV-X22700-V2LV

Artikelnummer: 243954  
EAN: 4582619078732



Netzwerk Dome X-Serie, 8MP@60fps, 4,3-8,6mm AI, IK10, IR, in

### Hauptmerkmale

4K

Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps

kompatibel mit AI On-site Learning App

Ermöglicht AI-Bildanalyse bei Nicht-AI-Kameras

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDA-konform

Herkunftsland Japan

### Spezifikationen

| Allgemeines          |  |
|----------------------|--|
| Heizung              | Nein   |
| Vandalismusgeschützt | Ja   |
| Beleuchtung          | Infrarot   |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß   |
| Farbe (Kuppel)       | klar   |
| Gehäuseart           | Innen  |
| Gehäusematerial      | Aluminium  |
| Montageart           | Deckenmontage, Wandmontage   |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3at   |

# i-PRO WV-X22700-V2LV

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Stromversorgung                             | 12VDC, PoE+             |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -10°C ~ +50°C           |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 132dB               |
| Zertifizierungen                            | IK10,FIPS 140-2 LV3     |
| <b>Kamera</b>                               |                         |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                      |
| Auflösungsstandard                          | 8 MP                    |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                    |
| Chipgröße                                   | 1/1,8"                  |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,04 Lux bei F1,5       |
| System                                      | True Day&Night          |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                         |
| Bildauflösung max.                          | 3840x2160               |
| <b>Funktionen</b>                           |                         |
| Audiounterstützung                          | Ja                      |
| Bewegungsmelder                             | Ja                      |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                      |
| Interner-Speicher                           | optional                |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                         |
| Alarmeingänge                               | 0                       |
| Steuer-Schnittstellen                       | RJ45                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                         |
| Bildwinkel horizontal                       | 52 - 101°               |
| Brennweite                                  | 4,3 - 8,6 mm            |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 2                       |
| <b>Video</b>                                |                         |
| Bildübertragungsrate max.                   | 60 fps                  |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG    |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                         |
| EAN/GTIN                                    | 4582619078732           |
| Hersteller-Nummer                           | WV-X22700-V2LV          |
| Serie                                       | i-PRO X-Serie           |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name           | Produkt Beschreibung                                   |
|----------|----------------|--|
| 238373   | i-PRO WV-CR1S  | Dome Abdeckung für WV-S22xxL smoked                    |
| 238408   | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß                                   |
| 238222   | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |

## i-PRO WV-X22700-V2LV

### Fortsetzung Zubehör

|        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal                    |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female                 |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß  |
| 238624 | i-PRO WV-QDC200C  | Dome Abdeckung für WV-X(S)22xx clear, ClearSight Coating   |
| 238277 | i-PRO WV-QEM100-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß  |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO                  |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß   |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |

### Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                                  | Produkt Beschreibung   |
|----------|---------------------------------------|--|
| 211125   | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera     | im RAL Farbton   |
| 214441   | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211127   | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton   |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera     | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

