i-PRO WV-X86530-Z2V

Artikelnummer: 243978
EAN: 4582619076936



Netzwerk Multisensor Kamera X-Serie, 3x5MP@15fps, 3,2mm AI, IK10, IP66/IP67, out

Hauptmerkmale

3x5MP Multi + 2MP 21xPTZ	Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s
unauffälliges Design	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Bis zu 6 Edge AI-Analyse-Apps	NDAA-konform
Automatische AI-Verfolgung	Herkunftsland Japan
keine Kalibrierung erforderlich	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multisensor Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-X86530-Z2V

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 108dB, WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	3,7° - 77°,97°
Brennweite	4 - 84,6 mm / 3,2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite, Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	21
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619076936
Hersteller-Nummer	WV-X86530-Z2V
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-X86530-Z2V

Fortsetzung Zubehör

238247	i-PRO WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238635	i-PRO WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz
238631	i-PRO WV-QDC502C	Dome Abdeckung für WV-S(U)65302-xx clear
238385	i-PRO WV-QDC502G	Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked
238404	i-PRO WV-QEM506-B	Einbaudeckenhalterung Multi-directional + PTZ schwarz
238405	i-PRO WV-QEM506-W	Einbaudeckenhalterung Multi-directional + PTZ i-PRO weiß
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238715	i-PRO WV-QSR508-W	Halterung, 4 Bohrlöcher für Multidirectional + PTZ i-PRO weiß
238432	i-PRO WV-QSR508F-W	Halterung, Innengewinde ISO, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß
238430	i-PRO WV-QSR508F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß
238436	i-PRO WV-QSR508M-W	Halterung, Außengewinde ISO, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß
238434	i-PRO WV-QSR508M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI, Multidirectional + PTZ i-PRO weiß
238242	i-PRO WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	ink. RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	ink. RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-X86530-Z2V

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten