

# i-PRO WV-X86531-Z2-1V

Artikelnummer: 243979  
EAN: 4582619076967



Netzwerk Multisensor Kamera X-Serie,  
4x5MP@15fps, 3,2mm AI, IK10, IP66/IP67, out,black

## Hauptmerkmale

4x5MP Multi + 2MP 21xPTZ

unauffälliges Design

Bis zu 6 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

keine Kalibrierung erforderlich

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

## Spezifikationen

### Allgemeines

Heizung

Nein

Vandalismusgeschützt

Ja

Farbe (Gehäuse)

schwarz

Farbe (Kuppel)

klar

Gehäuseart

Außen

Gehäusematerial

Aluminium

Kameratyp

Multisensor Kamera

Montageart

Deckenmontage, Wandmontage

ONVIF

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# i-PRO WV-X86531-Z2-1V

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 108dB, WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	21
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	3,7 - 77°,97°
Brennweite	4,0 - 84,6 mm,3,2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite, Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4582619076967
Hersteller-Nummer	WV-X86531-Z2-1V
Serie	i-PRO S-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# i-PRO WV-X86531-Z2-1V

## Fortsetzung Zubehör

238247	i-PRO WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238262	i-PRO WV-QCL100-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal
238264	i-PRO WV-QCL101-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female
238636	i-PRO WV-QCL501-B	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
238635	i-PRO WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz
238631	i-PRO WV-QDC502C	Dome Abdeckung für WV-S(U)65302-xx clear
238385	i-PRO WV-QDC502G	Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked
238404	i-PRO WV-QEM506-B	Einbaudeckenhalterung Multi-directional + PTZ schwarz
238291	i-PRO WV-QPL500-B	Masthalterung schwarz
238428	i-PRO WV-QSR508-B	Halterung, 4 Bohrlöcher für Multidirectional + PTZ schwarz
238431	i-PRO WV-QSR508F-B	Halterung, Innengewinde ISO, Multidirectional + PTZ schwarz
238429	i-PRO WV-QSR508F1-B	Halterung, Innengewinde ANSI, Multidirectional + PTZ schwarz
238435	i-PRO WV-QSR508M-B	Halterung, Außengewinde ISO, Multidirectional + PTZ schwarz
238433	i-PRO WV-QSR508M1-B	Halterung, Außengewinde ANSI, Multidirectional + PTZ schwarz
238313	i-PRO WV-QWL501-B	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	einmalig pro RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	einmalig pro RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# i-PRO WV-X86531-Z2-1V

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

