# i-PRO WV-X86531-Z2-1V

Artikelnummer: 243979
EAN: 4582619076967



Netzwerk Multisensor Kamera X-Serie,
4x5MP@15fps, 3,2mm AI, IK10, IP66/IP67, out,black

## Hauptmerkmale

- 4x5MP Multi + 2MP 21xPTZ
- unauffälliges Design
- Bis zu 6 Edge AI-Analyse-Apps
- Automatische AI-Verfolgung
- keine Kalibrierung erforderlich
- Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s
- Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
- NDAA-konform
- Herkunftsland Japan

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-X86531-Z2-1V

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | PoE++ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 108dB, WDR 144dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,011 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 150 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 500 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 3,7° - 77°,97° |
| Brennweite | 4 - 84,6 mm / 3,2 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite, Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 21 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 4582619076967 |
| Hersteller-Nummer | WV-X86531-Z2-1V |
| Serie | i-PRO S-Serie |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-X86531-Z2-1V

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 238247 | i-PRO WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238322 | i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| 238262 | i-PRO WV-QCL100-B | Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal |
| 238264 | i-PRO WV-QCL101-B | Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female |
| 238636 | i-PRO WV-QCL501-B | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |
| 238635 | i-PRO WV-QCN500-B | Eckhalterung schwarz |
| 238631 | i-PRO WV-QDC502C | Dome Abdeckung für WV-S(U)65302-xx clear |
| 238385 | i-PRO WV-QDC502G | Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked |
| 238404 | i-PRO WV-QEM506-B | Einbaudeckenhalterung Multi-directional + PTZ schwarz |
| 238291 | i-PRO WV-QPL500-B | Masthalterung schwarz |
| 238428 | i-PRO WV-QSR508-B | Halterung, 4 Bohrlöcher für Multidirectional + PTZ schwarz |
| 238431 | i-PRO WV-QSR508F-B | Halterung, Innengewinde ISO, Multidirectional + PTZ schwarz |
| 238429 | i-PRO WV-QSR508F1-B | Halterung, Innengewinde ANSI, Multidirectional + PTZ schwarz |
| 238435 | i-PRO WV-QSR508M-B | Halterung, Außengewinde ISO, Multidirectional + PTZ schwarz |
| 238433 | i-PRO WV-QSR508M1-B | Halterung, Außengewinde ANSI, Multidirectional + PTZ schwarz |
| 238313 | i-PRO WV-QWL501-B | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | in RAL Farbton |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | in RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-X86531-Z2-1V

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten