Hikvision DS-2CD6D44G1-IZS(2.8-8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244349
EAN: 6942160443607



Netzwerk Dome Kamera, Multidirektional, 4x4MP, 2,8-8mm, Infrarot, Alarm, Audio, Heizung, IP67, IK10

Hauptmerkmale

- Vier einstellbare Objektive in einer Kamera decken ein Sichtfeld von bis zu 360° ab
- Jedes Objektiv verfügt über bis zu 4 MP und liefert klare Bilder
- Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR-Technologie
- Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismusgeschützt (IK10)
- Die 3D-DNR-Technologie liefert klare und scharfe Bilder
- Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Kameratyp	Multisensor Kamera
Leistungsaufnahme	15 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD6D44G1-IZS(2.8-8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE,UL,CB,RoHS,WEEE u.v.m
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Analysefunktionen	Eindringen (Intrusion), Linienüberquerung (LCD), Objektklassifizierung
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	350 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Ports	RJ-45
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102,5°
Bildwinkel vertikal	54,6°
Brennweite	2,8 - 8 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160443607

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2CD6D44G1-IZS(2.8-8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	311324986
Serie	Panoramic Series

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
226936	Hikvision DS-1618ZJ-6D	Wandhalterung, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
227875	Hikvision DS-1661ZJ-6D	Halterung, Decke, Aluminium, 116,5x200mm, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten