

Hikvision iDS-2CD7546G2/P-XZHSY(8-32mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244547



Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 8-32mm, DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung

Erfassen Sie Fahrzeuge und Menschen unterschiedlicher Geschwindigkeiten

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch DarkFighter bis zu 2 MP bei 20 fps und 4 MP bei 60 fps

Hohe Bildqualität bis zu 2 MP bei 20 fps und 4 MP bei 60 fps

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB AWDR

Ein eingebauter G-Sensor zur Vibrationserkennung

-Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz

Ein eingebauter G-Sensor zur Vibrationserkennung

5 Streams um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen

Ein eingebauter G-Sensor zur Vibrationserkennung

Wasser- und staubdicht (IP67), vandalismussicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X, optional)

Einzige PTRZ-Fähigkeit für effiziente Installation und Konfiguration

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	22,4 W

Hikvision iDS-2CD7546G2/P-XZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	45,2°
Bildwinkel vertikal	23,4°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	8 - 32 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311328285
Serie	DeepinView

Hikvision iDS-2CD7546G2/P-XZHSY(8-32mm)(O-STD)

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224452	Hikvision DS-1473ZJ-155-Y	Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

