

# Hikvision iDS-2CD7586G2/P-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244548



Netzwerk PTZ Kamera, 8MP, 2,8-12mm, DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, IK10, weiß

## Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 8 MP Auflösung	Wasser- und staubdicht (IP67), vandalismussicher (IK10) und K
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch DarkFighter bis zu 2MP@60fps und 2MP@120fps	Hohe Bildqualität bis zu 2MP@60fps und 2MP@120fps
Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 140 dB AWDR-Technologie	Integrierter G-Sensor zur Vibrationserkennung
-Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite	Integrierte Leistungs-Speicher für historische Leistungsstatistiken
5 Streams um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen	Kennzeichenerkennung und Erkennung der Fahrzeugzuordnung

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	24 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

# Hikvision iDS-2CD7586G2/P-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	112,3°
Bildwinkel vertikal	58,1°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311328283
Serie	DeepinView

## Optionales Zubehör

# Hikvision iDS-2CD7586G2/P-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

## Hikvision iDS-2CD7586G2/P-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224452	Hikvision DS-1473ZJ-155-Y	Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

