

Hikvision iDS-2CD7586G2/P-XZHSY(8-32mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244549



Netzwerk PTZ Kamera, 8MP, 8-32mm, DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 8 MP Auflösung	Wasser- und staubdicht (IP67), vandalismussicher (IK10) und K
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch DarkFighter bis zu 2MP@120fps	Hohe Bildrate bis zu 2MP@60fps und 2MP@120fps
Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 140 dB AWDR-Technologie	Integriertes G-Sensor zur Vibrationserkennung
-Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite	Integriertes Leistungs-Speicher für historische Leistungsstatistiken
5 Streams um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen	Kennzeichenerkennung und Erkennung der Fahrzeugzuordnung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	24 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision iDS-2CD7586G2/P-XZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	41,8°
Bildwinkel vertikal	22,9°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	8 - 32 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311328281
Serie	DeepinView

Optionales Zubehör

Hikvision iDS-2CD7586G2/P-XZHSY(8-32mm)(O-STD)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision iDS-2CD7586G2/P-XZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224452	Hikvision DS-1473ZJ-155-Y	Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

