

Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244550



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 2,8-12mm, DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Hohe Bildrate, bis zu 2 MP bei 120 fps und 4 MP bei 60 fps

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie

Integriertes Sensor zur Erkennung von Erschütterungen

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB AWDR-Technologie

Integrierte Speicherplatz

Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz

Historische Leistungsstatistiken

5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen

Kennzeichenerkennung und Fahrzeugattribut-Erkennung

Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X, optional)

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	23,8 W

Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	106°
Bildwinkel vertikal	55,4°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311327485
Serie	DeepinView

Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

