# Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244550
EAN: 6942160499055

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 2,8-12mm, DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, IK10, weiß

## Hauptmerkmale

- Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP
- Hohe Bildrate, bis zu 2 MP bei 120 fps und 4 MP bei 60 fps
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie
- Integrierte Heizung für klare Bilder bei Regen oder Schnee
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB WDR
- Integrierter G-Sensor zur Erkennung von Erschütterungen
- Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
- Intelligente Leistungsanalyse mit historische Leistungsstatistiken
- 5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
- Kennzeichenerkennung und Fahrzeugattribut-Erkennung
- Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X, optional)

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 23,8 W |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 65°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 106° |
| Bildwinkel vertikal | 55,4° |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 6942160499055 |
| Hersteller-Nummer | 311327485 |
| Serie | DeepinView |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 224428 | Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222423 | Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| 224454 | Hikvision DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 222426 | Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| 224455 | Hikvision DS-1476ZJ-Y | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten