Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(6-132mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244551
EAN: 6942160404714

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 6-132mm, DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

- Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP
- Hohe Bildrate, bis zu 2 MP bei 120 fps und 4 MP bei 60 fps
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie
- Integrierte Heizung für klare Bilder bei Regen oder Schnee
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB WDR
- Integrierter G-Sensor zur Erkennung von Erschütterungen
- Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
- Intelligente Leistungsanalyse mit historische Leistungsstatistiken
- 5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
- Kennzeichenerkennung und Fahrzeugattribut-Erkennung
- Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X, optional)

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	23,8 W

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(6-132mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	59,5°
Bildwinkel vertikal	23,2°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	6 - 132 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160404714
Hersteller-Nummer	311328235
Serie	DeepinView Series

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(6-132mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten