

# Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(6-132mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244551



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 6-132mm, DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, IK10, weiß

## Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Hohe Bildrate, bis zu 2 MP bei 120 fps und 4 MP bei 60 fps

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie

Integriertes Sensor zur Erkennung von Erschütterungen

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB AWDR-Technologie

Integrierte Speicherplatz

Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz

Historische Leistungsstatistiken

5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen

Kennzeichenerkennung und Fahrzeugattribut-Erkennung

Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X, optional)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	23,8 W

# Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(6-132mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	59,5°
Bildwinkel vertikal	23,2°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	6 - 132 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311328235
Serie	DeepinView

# Hikvision iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(6-132mm)(O-STD)

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

