

Hikvision iDS-2CD7AC6G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244558



Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 12MP, 2,8-12mm, DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

- Hochwertige Bildqualität mit 12 MP Auflösung und einem Seitenverhältnis von 16:9
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie
- Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB ANR-Technologie zur Erkennung von Erschütterungen
- Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
- 5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 24,4 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |

Hikvision iDS-2CD7AC6G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--|
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 65°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0054 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarমেingänge | 2 |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 102° |
| Bildwinkel vertikal | 53,8° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 311330712 |
| Serie | DeepinView |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

Hikvision iDS-2CD7AC6G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------|---|
| 224428 | Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222423 | Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| 224454 | Hikvision DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 222426 | Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| 224455 | Hikvision DS-1476ZJ-Y | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

