Hikvision iDS-2CD7AC6G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 244558
EAN: 6936422133849

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 12MP, 2,8-12mm, DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

- Hochwertige Bildqualität mit 12 MP Auflösung und einem Seitenverhältnis von 16:9
- Wasserdicht und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK10)
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie
- Integrierte Heizung für klare Bilder bei Regen oder Schnee
- Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie
- Integrierter Sensor zur Erkennung von Erschütterungen
- Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
- Intelligente Leistungsanalyse für historische Leistungsstatistiken
- 5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	24,4 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD7AC6G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 65°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0054 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4000x3000
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102°
Bildwinkel vertikal	53,8°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6936422133849
Hersteller-Nummer	311330712
Serie	DeepinView Series

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD7AC6G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision iDS-2CD7AC6G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten