

Hikvision iDS-2CD8A48G2-XZHSY(1545/4)(O-STD)

Artikelnummer: 244561



Netzwerk Multisensor Bullet Kamera, 4MP, Darkfighter, DeepinView, Weißlicht, IR, IP67, weiß

Hauptmerkmale

- Hohe Bildqualität mit 4 MP Auflösung in Kanal 1 und 4 MP Auflösung in Kanal 2
- Zwei-Kanal-Design, so dass Sie Details in Kanal 1 und Panoramaansicht in Kanal 2 (IP67) punktsicher (IK10)
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch Darkfighter 2.0 zur Gewährleistung eines klaren Bildes bei Dunkelheit
- Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 140 dB AWDR-Technologie
- Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
- 5 Streams in Kanal 2
- Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen
- Massensicht in Kanal 2 (IP67) punktsicher (IK10)
- Einbaufähig für 20° zur Gewährleistung eines klaren Bildes bei Dunkelheit
- Integrierter G-Sensor zur Vibrationserkennung
- Eingebaute Leistungs-Speicher für historische Leistungsstatistik

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	23,7 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision iDS-2CD8A48G2-XZHSY(1545/4)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	89,2°
Bildwinkel vertikal	45,5°
Brennweite	15 - 45 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite, Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311328104
Serie	DeepinView

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

Hikvision iDS-2CD8A48G2-XZHSY(1545/4)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

