IQSIGHT NBT-8700-F05QF

Artikelnummer: 244635



Wärmebild Netzwerk Kamera, 30Hz, 46° QVGA

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	16 W
Montageart	Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 55°C
Thermische Auflösung	320x240
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

IQSIGHT NBT-8700-F05QF

Fortsetzung Spezifikationen

Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal (Wärmebild)	45°
Bildwinkel vertikal (Wärmebild)	34°
Brennweite (Wärmebild)	5 mm
Objektiv Typ (Wärmebild)	Festbrennweite
Video	
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.421.059
Serie	DINION thermal 8100i
Wärmebild	
Bildübertragungsrate max. (Wärmebild)	30 fps

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
239881	IQSIGHT NBA-7070-PA0	Anschlussbox für Bullet 148mm ohne Netzteil, IP66
239882	IQSIGHT NBA-7070-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Bullet 148mm IP66
234181	IQSIGHT NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218535	IQSIGHT NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218642	IQSIGHT NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
140387	IQSIGHT VG4-SFPSCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

IQSIGHT NBT-8700-F05QF

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten