AXIS P3287-LV

Artikelnummer: 244654
EAN: 7331021087224

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 3,0-8,5mm, Tag/Nacht, 5MP, IP54, IK10, Audio Analytics

Hauptmerkmale

- KI-gestützte Dome-Kamera für den Innenbereich
- Hervorragende Bildqualität in 5MP
- Audio Analytics
- KI-gestützte Analysen der nächsten Generation
- Lightfinder 2.0 und Forensic WDR
- AXIS Audio Analytics vorinstalliert
- Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021087224
Serie	Axis P32
Kameratyp	Dome Kamera
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	AV1, H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei 50 IRE, F1.38

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P3287-LV

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder 2.0
Gegenlichtkompensation	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Bewegungsmelder	ja
Brennweite	3,0 - 8,5 mm
Digital Zoom	Digital PTZ
Bildwinkel horizontal	104 - 34°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP54
Hersteller-Nummer	02983-001

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten