

i-PRO WV-U21350-V3L

Artikelnummer: 244733
EAN: 4570162072413



Netzwerk Dome U-Serie, 2MP@30fps, 3,2-10,2mm
Korridorfunktion, IR, in

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| 2MP (1080p) | Eingebautes IR Licht |
| Integrierter 3,2-facher Motorzoom und motorisiertes Fokusobjektiv | ONVIF-konform |
| AI-based Bildanalyse durch AI-AVMD App | Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement |
| Auto Aufnahmefunktion | NDA-konform |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|--|
| Heizung | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP42 |

i-PRO WV-U21350-V3L

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-------------------------|
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 30° - 112° |
| Bildwinkel vertikal | 17° - 57° |
| Brennweite | 3,2 - 10,2 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 3.2 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4570162072413 |
| Hersteller-Nummer | WV-U21350-V3L |
| Serie | i-PRO U-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 238372 | i-PRO WV-CF5SA | Dome Abdeckung für WV-S21xx smoked |
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |

i-PRO WV-U21350-V3L

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------|--|
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238632 | i-PRO WV-QDC101C | Dome Abdeckung für WV-S(U)21xx/WV-S(U)61300-ZY clear |
| 238277 | i-PRO WV-QEM100-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238415 | i-PRO WV-QSR100-W | Sonnenschutzdach für Dome Kamera, innen i-PRO weiß |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------------------------|--|
| 211125 | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

