WV-U25351-V3L

Artikelnummer: 244745 EAN: 4570162074202





Netzwerk Dome U-Serie, 2MP@30fps, 3,2-10,2mm Korridorfunktion, IR, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)	Eingebautes IR Licht	
Integrierter 3,2-facher Motorzoom und motorisiertes Fokusob Fiktive bautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme		
Al-based Bildanayle durch Al-AVMD App	NDAA-konform	
Auto Aufnahmefunktion		

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

WV-U25351-V3L

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	3.2
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel vertikal	30° - 110°
Brennweite	3,2 - 10,2 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4570162074202
Hersteller-Nummer	WV-U25351-V3L
Serie	i-PRO U-Serie

WV-U25351-V3L

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

