

## i-PRO WV-U25351-V3L

Artikelnummer: 244745  
EAN: 4570162074202



Netzwerk Dome U-Serie, 2MP@30fps, 3,2-10,2mm  
Korridorfunktion, IR, out

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Integrierter 3,2-facher Motorzoom und motorisiertes Fokusobjektiv

AI-based Bildanalyse durch AI-AVMD App

Auto Aufnahmefunktion

Eingebautes IR Licht

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

# i-PRO WV-U25351-V3L

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel vertikal	30° - 110°
Brennweite	3,2 - 10,2 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (optisch)	3.2
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4570162074202
Hersteller-Nummer	WV-U25351-V3L
Serie	i-PRO U-Serie

# i-PRO WV-U25351-V3L

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

