

i-PRO WV-U25351-V3LV

Artikelnummer: 244746
EAN: 4570162074233



Netzwerk Dome U-Serie, 2MP@30fps, 3,2-10,2mm
Korridorfunktion, IR, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)	Eingebautes IR Licht
Integrierter 3,2-facher Motorzoom und motorisiertes Fokusbild	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
AI-based Bildanalyse durch AI-AVMD App	NDAA-konform
Auto Aufnahmefunktion	Herkunftsland Japan

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

i-PRO WV-U25351-V3LV

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	3.2
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel vertikal	30° - 110°
Brennweite	3,2 - 10,2 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4570162074233
Hersteller-Nummer	WV-U25351-V3LV
Serie	i-PRO U-Serie

i-PRO WV-U25351-V3LV

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

