

## 2N IP Force 2.0 - 2 buttons, camera, card

Artikelnummer: 244897

EAN: 8595159523880



Netzwerk Türstation zwei Ruftasten, Kamera  
Vorbereitung Kartenleser

### Hauptmerkmale

### Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Kamera	Full-HD-Kamera
Kameratyp	Türsprechanlage
Lautsprecher	10W
Leseverfahren	RFID-Lesermodul nachrüstbar
Mikrofon	Integriert
Montageart	Wandmontage
Numerische Tastatur	nein
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Ruftasten	2
Schaltausgänge	1x Relais

## 2N IP Force 2.0 - 2 buttons, camera, card reader r

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP69
Stromversorgung	12VDC, PoE+
VoIP Signalisierung	SIP
Zertifizierungen	IK10
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2560x1920
Netzwerk	_headline, 10/100/1000 Base-TX RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	133°
Brennweite	1,935mm
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	8595159523880
Hersteller-Nummer	9151302CR
Serie	2N IP Force 2.0

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215420	2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
226354	2N AXIS A9188 Network I/O Relay Module with 8 relays	Netzwerk I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
215429	2N EMarine RFID card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID key fob 125 kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
215413	2N Exit button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215426	2N External 125 kHz EMarine RFID card reader	RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force
215427	2N External 13.56MHz Mifare RFID card reader	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force
215407	2N External IP Relay - 1 output, 1 input	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
242543	2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTP support	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE
215408	2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
215410	2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB interface	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
219330	2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 125kHz	Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,

## 2N IP Force 2.0 - 2 buttons, camera, card reader r

### Fortsetzung Zubehör

242544	2N Force and Safety - Installation adapter	Einbauadapter
233117	2N Gigabit PoE+ Injector, Tenda PoE30G-AT	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel
215425	2N Induction Loop - power supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
215423	2N Induction Loop for 2N IP intercoms	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
217864	2N IP Force - safety screws	Sicherheits Schraubensatz, für 2N IP Force
244899	2N IP Force 2.0 - Induction loop	Induction Loop für IP Force 2.0
244900	2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC ready & Wiegand	Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, 13.56MHz, NFC ready & Wiegand
244902	2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC ready & OSDP	Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, 13.56MHz, NFC ready & OSDP
244901	2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, Seos Compatibel 13.56MHz, NFC ready & Wiegand	Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, Seos Compatibel 13.56MHz, NFC ready & Wiegand
244903	2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, Seos Compatibel 13.56MHz, NFC ready & OSDP	Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, Seos Compatibel 13.56MHz, NFC ready & OSDP
215428	2N IP Force and Safety - Additional switch + lamp	Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety
215377	2N IP Force and Safety - brick flush mounting	Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage
219328	2N IP Force and Safety - Gooseneck stand double	Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety
216943	2N IP Force and Safety - Gooseneck stand, 120cm/47	Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety
215378	2N IP Force and Safety - plasterboard flush mounting	Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände
224197	2N IP Force Secure Door set	Sabotagekontakt, Schaltkontakt Ausgang, Security Relais, für IP Force Türsprechstelle
229999	2N IP Handset - black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
215361	2N IP Intercom - Gold license	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Intercom - Informacast license	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
244622	2N IP Intercom - Microsoft Teams license	nur für 2N IP Intercoms und SIP-Audiogeräte erforderlich
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic door contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID key fob 13.56MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
230317	2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück

## 2N IP Force 2.0 - 2 buttons, camera, card reader r

Fortsetzung Zubehör

230316	2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po	Power Line PoE Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord
238012	2N Plugin for Ccure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
238398	2N RFID card Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard c	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo
238399	2N RFID fob Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard co	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
217867	2N SIP Mic organic	Netzwerk Mikrofon Konsole, für Livedurchsagen, Abspielen von Clips, SIP, 2x 1W Lautsprecher
215352	2N SIP Speaker Horn	Netzwerk Horn Lautsprecher, aktiv, max 7W, Mono, SIP, grau, IP67, 24VDC, PoE
215351	2N SIP Speaker, Wall Mounted - white	Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, weiß, 12VDC, PoE

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

