2N IP Force 2.0 - 2 buttons, camera, card r

Artikelnummer: 244897
EAN: 8595159523880

Netzwerk Türstation zwei Ruftasten, Kamera Vorbereitung Kartenleser

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Kamera	Full-HD-Kamera
Kameratyp	Türsprechanlage
Leseverfahren	RFID-Lesermodul nachrüstbar
Mikrofon	Integriert
Montageart	Wandmontage
Numerische Tastatur	nein
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Ruftasten	2
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP69

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Force 2.0 - 2 buttons, camera, card reader r

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE+
Zertifizierungen	IK10
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1920
Netzwerk	_headline, 10/100/1000 Base-TX RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	133°
Brennweite	1,935mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159523880
Hersteller-Nummer	9151302CR
Serie	2N IP Force 2.0
Audio	
Lautsprecher	10W
VoIP Signalisierung	SIP

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215420	2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
226354	2N AXIS A9188 Network I/O Relay Module with 8 relays	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
215429	2N EMarine RFID card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID key fob 125 kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
215413	2N Exit button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215426	2N External 125 kHz EMarine RFID card reader, Wiegand	RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force
215427	2N External 13.56MHz Mifare RFID card reader, Wiegand	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force
242543	2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTPS suppo	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE
215408	2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
215410	2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB inter	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
219330	2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 12	Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Force 2.0 - 2 buttons, camera, card reader r

Fortsetzung Zubehör

242544	2N Force and Safety - Installation adapter	Einbauadapter
233117	2N Gigabit PoE+ Injector, Tenda PoE30G-AT	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel
215425	2N Induction Loop - power supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
215423	2N Induction Loop for 2N IP intercoms	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
217864	2N IP Force - safety screws	Sicherheits Schraubensatz, für 2N IP Force
244899	2N IP Force 2.0 - Induction loop	Induction Loop für IP Force 2.0
244900	2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NF	Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, 13.56MHz, NFC ready & Wiegand
244902	2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NF	Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, 13.56MHz, NFC ready & OSDP
244901	2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, Seos Compati	Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, Seos Compatibel 13.56MHz, NFC ready & Wiegand
244903	2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, Seos Compati	Kartenleser für IP Force 2.0 125kHz, Seos Compatibel 13.56MHz, NFC ready & OSDP
215428	2N IP Force and Safety - Additional switch + lampe	Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety
215377	2N IP Force and Safety - brick flush mounting box	Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage
219328	2N IP Force and Safety - Gooseneck stand double, 1	Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety
216943	2N IP Force and Safety - Gooseneck stand, 120cm/47	Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety
215378	2N IP Force and Safety - plasterboard flush mounti	Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände
224197	2N IP Force Secure Door set	Sabotagekontakt, Schaltkontakt Ausgang, Security Relais, für IP Force Türsprechstelle
229999	2N IP Handset - black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
215361	2N IP Intercom - Gold license	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Intercom - Informacast license	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
244622	2N IP Intercom - Microsoft Teams license	nur für 2N IP Intercoms und SIP-Audiogeräte erforderlich
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic door contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID key fob 13.56MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
230317	2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Force 2.0 - 2 buttons, camera, card reader r

Fortsetzung Zubehör

230316	2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord
238012	2N Plugin for Ccure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
238398	2N RFID card Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard c	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo
238399	2N RFID fob Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard co	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
217867	2N SIP Mic organic	Netzwerk Mikrofon Konsole, für Livedurchsagen, Abspielen von Clips, SIP, 2x 1W Lautsprecher
215352	2N SIP Speaker Horn	Netzwerk Horn Lautsprecher, aktiv, max 7W, Mono, SIP, grau, IP67, 24VDC, PoE
215351	2N SIP Speaker, Wall Mounted - white	Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, weiß, 12VDC, PoE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten