

# Hanwha Vision TNM-C2722TDR

Artikelnummer: 244908



Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, QQVGA 1,9mm 8fps, 3MP 4,46mm 30fps, H.265, PoE

## Hauptmerkmale

Bi-Spektrum-Hybrid Kamera

QQVGA-Wärmebildsensor und 3-MP-Sichtbarlicht-Sensor

Max. Bildrate: Sichtbarlicht 30 fps, Wärmebild 8 fps

Blickwinkel: Wärmebild H: 57° / V: 44° / D: 71°

Blickwinkel: Sichtbarlicht H: 69° / V: 50,8° / D: 88,9°

Früherkennung von Bränden

Analytikereignisse basierend auf KI-Engine

Temperaturerfassungsbereich -10 °C bis 450 °C

Temperaturdifferenzerkennung

IP66/IP67, IK09 (außer Frontlinsen)

PoE: max. 10,8 W, typisch 6,2 W

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bi-Spektral
Leistungsaufnahme	11 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66/67
Thermische Auflösung	160x120
Kamera	

# Hanwha Vision TNM-C2722TDR

## Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer
System	True Day&Night, Wärmebild
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	1
<b>Objektiv</b>	
Brennweite	1,9 mm,4,46 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	8 fps
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	TNM-C2722TDR
Serie	Wisenet T,Wisenet 9

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

